

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PISCINES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
REVÊTEMENT POUR BASSINS AVEC EAU NATURELLE								
8P00095201	● Revêtement membrane mono-composant à base de résine de polyuréthane liquide pour la construction et la rénovation de bassins naturels en milieu non chloré permanent (0.250 kg/m ² /couche)	m ²	8,78	0,170	6,93	16,15	7,70	17,94
OUVRAGES COMPLETS DE PISCINES								
BASSINS EN AGGLOMÉRÉS DE BÉTON (PARPAINGS)								
Fourniture et mise en œuvre d'un bassin de piscine de profondeur moyenne 1.60 m comprenant l'implantation et le traçage du bassin, le décapage épaisseur 0.20 m de la terre végétale sur l'emprise du bassin (dimension du bassin + 1.00 m autour), le terrassement en pleine masse nécessaire (dimension du bassin + 1.00 m autour), l'évacuation en décharge de l'excédent de terrassement (décharge distante de 20 km maximum), exécution d'un radier épaisseur 0.20 m en béton armé d'un treillis soudé avec forme de pente, maçonnerie en agglomérés de béton 20 x 20 x 50 cm avec chaînage bas et haut armé, poteaux de renfort en angle et tous les 2 mètres maxi sur les côtés, enduit intérieur des murs avec incorporation d'un grillage et d'un hydrofuge. Pompe monobloc avec préfiltre mono ou tri, moteur protection IP55. Coffret de programmation de filtration 3/4 à 1.5 cv TYPE 2 mono avec disjoncteur thermique. Ensemble de canalisations Ø 63 mm, raccords et vannes pour l'alimentation et le refoulement des eaux. Bonde de fond blanche avec grille de forte épaisseur sortie 2" taraudée. Skimmer (nb : 2) avec grande meurtrière 422 x 209 mm couvercle carré. Bouche (nb : 2) de refoulement orientable. Prise balai. Non compris local technique, système de filtration, margelles, revêtement intérieur du bassin. La prestation est calculée pour une distance maximum de 5.00 m entre le bassin et le local technique.								
8P00095301	● Bassin 8.00 x 4.00 m	U	10 350,37	209,000	8 525,11	19 393,00	9 472,34	21 547,78
8P00095302	● Bassin 9.00 x 4.00 m	U	11 391,41	228,000	9 300,12	21 261,10	10 333,47	23 623,44
8P00095303	● Bassin 10.00 x 5.00 m	U	14 652,32	278,000	11 339,62	26 724,56	12 599,58	29 693,95
8P00095304	● Bassin 11.00 x 5.00 m	U	15 205,16	293,000	11 951,47	27 916,89	13 279,41	31 018,77
8P00095305	● Bassin 12.00 x 6.00 m	U	19 793,76	357,000	14 562,03	35 345,48	16 180,03	39 272,76
BASSINS BLOCS À BANCHER EN AGGLOMÉRÉS DE BÉTON								
Fourniture et mise en œuvre d'un bassin de piscine de profondeur moyenne 1.60 m comprenant l'implantation et le traçage du bassin, le décapage épaisseur 0.20 m de la terre végétale sur l'emprise du bassin (dimension du bassin + 1.00 m autour), le terrassement en pleine masse nécessaire (dimension du bassin + 1.00 m autour), l'évacuation en décharge de l'excédent de terrassement (décharge distante de 20 km maximum), exécution d'un radier épaisseur 0.20 m en béton armé d'un treillis soudé avec forme de pente, maçonnerie en blocs à bancher en agglomérés de béton 20 x 20 x 50 cm avec béton et armatures, enduit intérieur des murs avec incorporation d'un grillage et d'un hydrofuge. Pompe monobloc avec préfiltre mono ou tri, moteur protection IP55. Coffret de programmation de filtration 3/4 à 1.5 cv TYPE 2 mono avec disjoncteur thermique. Ensemble de canalisations Ø 63 mm, raccords et vannes pour l'alimentation et le refoulement des eaux. Bonde de fond blanche avec grille de forte épaisseur sortie 2" taraudée. Skimmer (nb : 2) avec grande meurtrière 422 x 209 mm couvercle carré. Bouche (nb : 2) de refoulement orientable. Prise balai. Non compris local technique, système de filtration, margelles, revêtement intérieur du bassin. La prestation est calculée pour une distance maximum de 5.00 m entre le bassin et le local technique.								
8P00095401	● Bassin 8.00 x 4.00 m	U	10 302,35	192,000	7 831,68	18 649,15	8 701,87	20 721,27
8P00095402	● Bassin 9.00 x 4.00 m	U	11 745,11	223,000	9 096,17	21 428,54	10 106,86	23 809,49
8P00095403	● Bassin 10.00 x 5.00 m	U	15 062,51	273,000	11 135,67	26 951,30	12 372,97	29 945,89
8P00095404	● Bassin 11.00 x 5.00 m	U	15 886,90	291,000	11 869,89	28 551,13	13 188,77	31 723,48
8P00095405	● Bassin 12.00 x 6.00 m	U	20 275,92	351,000	14 317,29	35 607,01	15 908,10	39 563,34
BASSINS BLOCS À BANCHER EN POLYSTYRÈNE								
Fourniture et mise en œuvre d'un bassin de piscine de profondeur moyenne 1.60 m comprenant l'implantation et le traçage du bassin, le décapage épaisseur 0.20 m de la terre végétale sur l'emprise du bassin (dimension du bassin + 1.00 m autour), le terrassement en pleine masse nécessaire (dimension du bassin + 1.00 m autour), l'évacuation en décharge de l'excédent de terrassement (décharge distante de 20 km maximum), exécution d'un radier épaisseur 0.20 m en béton armé d'un treillis soudé avec forme de pente, maçonnerie en blocs à bancher en polystyrène 30 x 25 x 100 cm avec béton et armatures, remblaiement en périphérie du bassin. Pompe monobloc avec préfiltre mono ou tri, moteur protection IP55. Coffret de programmation de filtration 3/4 à 1.5 cv TYPE 2 mono avec disjoncteur thermique. Ensemble de canalisations Ø 63 mm, raccords et vannes pour l'alimentation et le refoulement des eaux. Bonde de fond blanche avec grille de forte épaisseur sortie 2" taraudée. Skimmer (nb : 2) avec grande meurtrière 422 x 209 mm couvercle carré. Bouche (nb : 2) de refoulement orientable. Prise balai. Non compris local technique, système de filtration, margelles, revêtement intérieur du bassin. La prestation est calculée pour une distance maximum de 5.00 m entre le bassin et le local technique.								
8P00095501	● Bassin 8.00 x 4.00 m	U	12 387,30	145,000	5 914,55	18 921,22	6 571,72	21 023,57
8P00095502	● Bassin 9.00 x 4.00 m	U	13 812,35	156,000	6 363,24	20 866,21	7 070,27	23 184,68
8P00095503	● Bassin 10.00 x 5.00 m	U	17 280,40	190,000	7 750,10	25 894,52	8 611,22	28 771,68
8P00095504	● Bassin 11.00 x 5.00 m	U	18 774,26	200,000	8 158,00	27 870,97	9 064,44	30 967,75

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 12,80 €

Prix de revient HT 40,79 €

Prix de vente HT 45,33 €

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et /1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
				Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
Code	U							
BASSINS EN PANNEAUX ACIER ONDÉS								
Fourniture et mise en œuvre d'un bassin de piscine de profondeur moyenne 1.60 m comprenant l'implantation et le traçage du bassin, le décapage épaisseur 0.20 m de la terre végétale sur l'emprise du bassin (dimension du bassin + 1.00 m autour), le terrassement en pleine masse nécessaire (dimension du bassin + 1.00 m autour), l'évacuation en décharge de l'excédent de terrassement (décharge distante de 20 km maximum), exécution d'un radier épaisseur 0.20 m en béton armé d'un treillis soudé avec forme de pente, maçonnerie en blocs à bancher en polystyrène 30 x 25 x 100 cm avec béton et armatures, remblaiement en périphérie du bassin. Pompe monobloc avec préfiltre 31 m³/h 3 cv mono ou tri, moteur protection IP55. Coffret de programmation de filtration 3/4 à 1.5 cv TYPE 2 mono avec disjoncteur thermique 4-6.3 A. Ensemble de canalisations Ø 63 mm, raccords et vannes pour l'alimentation et le refoulement des eaux. Bonde de fond blanche avec grille de forte épaisseur sortie 2" taraudée. Skimmer (nb : 2) avec grande meurtrière 422 x 209 mm couvercle carré. Bouche (nb : 2) de refoulement orientable. Prise balai. Non compris local technique, système de filtration, margelles, revêtement intérieur du bassin. La prestation est calculée pour une distance maximum de 5.00 m entre le bassin et le local technique.								
8P00095601	● Bassin 8.00 x 4.00 m	U	13 336,66	111,000	4 527,69	18 531,18	5 030,77	20 590,20
8P00095602	● Bassin 9.00 x 4.00 m	U	14 530,21	121,000	4 935,59	20 192,31	5 483,99	22 435,90
8P00095603	● Bassin 10.00 x 5.00 m	U	18 288,36	156,000	6 363,24	25 566,02	7 070,27	28 406,69
8P00095604	● Bassin 11.00 x 5.00 m	U	20 474,60	169,000	6 893,51	28 391,84	7 659,46	31 546,49
8P00095605	● Bassin 12.00 x 6.00 m	U	22 936,99	210,000	8 565,90	32 649,74	9 517,67	36 277,48
BASSINS EN COQUE RÉSINE POLYESTER								
Fourniture et mise en œuvre d'un bassin de piscine de profondeur moyenne 1.60 m comprenant l'implantation et le traçage du bassin, le décapage épaisseur 0.20 m de la terre végétale sur l'emprise du bassin (dimension du bassin + 1.00 m autour), le terrassement en pleine masse nécessaire (dimension du bassin + 1.00 m autour), l'évacuation en décharge de l'excédent de terrassement (décharge distante de 20 km maximum), exécution d'une forme en gravier épaisseur 0.20 m, livraison et mise en place de la coque en résine polyester, calage et mise à niveau, remblaiement en périphérie du bassin. Pompe monobloc avec préfiltre mono ou tri, moteur protection IP55. Coffret de programmation de filtration 3/4 à 1.5 cv TYPE 2 mono avec disjoncteur thermique. Ensemble de canalisations Ø 63 mm, raccords et vannes pour l'alimentation et le refoulement des eaux. Bonde de fond blanche avec grille de forte épaisseur sortie 2" taraudée. Skimmer (nb : 2) avec grande meurtrière 422 x 209 mm couvercle carré. Bouche (nb : 2) de refoulement orientable. Prise balai. Non compris local technique, système de filtration, margelles, revêtement intérieur du bassin. La prestation est calculée pour une distance maximum de 5.00 m entre le bassin et le local technique.								
8P00095701	● Bassin 7.00 x 3.50 m	U	12 256,07	83,000	3 385,57	16 254,44	3 761,74	18 060,49
8P00095702	● Bassin 8.00 x 3.80 m	U	14 356,32	93,000	3 793,47	18 867,61	4 214,97	20 964,01
8P00095703	● Bassin 9.00 x 4.00 m	U	15 918,31	101,000	4 119,79	20 834,01	4 577,54	23 148,90
8P00095704	● Bassin 10.00 x 4.20 m	U	17 985,60	110,000	4 486,90	23 371,78	4 985,44	25 968,64
SÉCURITÉ ENFANTS								
BARRIÈRES (CLÔTURES) EN LAMES PVC								
Équipement de sécurité enfants par barrière en lames PVC, lames verticales de 80 mm hauteur 1.23 m, poteau 80 x 80 mm entraxe poteau 1.50 m, portillon 1.00 m avec serrure à loquet magnétique, barrière positionnée à 1.50 m en périphérie du bassin.								
8P00095801	● Barrière pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	2 794,30	16,000	652,64	3 586,65	725,16	3 985,17
8P00095802	● Barrière pour bassin de 8.00 x 3.80 m	U	2 994,04	18,000	734,22	3 877,96	815,80	4 308,84
8P00095803	● Barrière pour bassin de 8.00 x 4.00 m	U	3 024,77	18,000	734,22	3 910,22	815,80	4 344,69
8P00095804	● Barrière pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	3 178,41	19,000	775,01	4 112,34	861,12	4 569,27
8P00095805	● Barrière pour bassin de 10.00 x 4.20 m	U	3 362,78	20,000	815,80	4 346,72	906,44	4 829,69
8P00095806	● Barrière pour bassin de 10.00 x 5.00 m	U	3 485,70	21,000	856,59	4 516,57	951,77	5 018,42
8P00095807	● Barrière pour bassin de 11.00 x 5.00 m	U	3 639,34	22,000	897,38	4 718,69	997,09	5 242,99
8P00095808	● Barrière pour bassin de 12.00 x 6.00 m	U	3 946,63	24,000	978,96	5 122,92	1 087,73	5 692,14
BARRIÈRES (CLÔTURES) EN PLEXIGLASS TRANSPARENT								
Équipement de sécurité enfants par barrière transparente avec structure en plexiglas épaisseur 4 mm sur entourage PVC hauteur 1.23 m, poteau 80 x 80 mm entraxe poteau 1.25 m, portillon 1.00 m avec serrure à loquet magnétique, barrière positionnée à 1.50 m en périphérie du bassin.								
8P00095901	● Barrière pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	4 846,74	16,000	652,64	5 741,72	725,16	6 379,69
8P00095902	● Barrière pour bassin de 8.00 x 3.80 m	U	5 208,33	18,000	734,22	6 202,97	815,80	6 892,18
8P00095903	● Barrière pour bassin de 8.00 x 4.00 m	U	5 263,96	18,000	734,22	6 261,38	815,80	6 957,08
8P00095904	● Barrière pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	5 542,10	19,000	775,01	6 594,22	861,12	7 326,91
8P00095905	● Barrière pour bassin de 10.00 x 4.20 m	U	5 875,88	20,000	815,80	6 985,47	906,44	7 761,64
8P00095906	● Barrière pour bassin de 10.00 x 5.00 m	U	6 098,40	21,000	856,59	7 259,90	951,77	8 066,56
8P00095907	● Barrière pour bassin de 11.00 x 5.00 m	U	6 376,54	22,000	897,38	7 592,75	997,09	8 436,39
8P00095908	● Barrière pour bassin de 12.00 x 6.00 m	U	6 932,83	24,000	978,96	8 258,43	1 087,73	9 176,04
ALARME COUPLÉES À UN FILET DE PROTECTION								
Équipement de sécurité enfants par alarme sonore de franchissement (module infrarouge à double faisceau) couplée à une barrière en filet en toile polyester traitée anti-U.V maille 5 x 5 mm hauteur 70 cm avec raidisseurs incorporés tendue sur poteaux en aluminium, barrière positionnée à 1.50 m en périphérie du bassin.								
8P00096001	● Alarme pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	1 260,51	4,000	163,16	1 486,70	181,29	1 651,89
8P00096002	● Alarme pour bassin de 8.00 x 3.80 m	U	1 436,10	4,000	163,16	1 671,07	181,29	1 856,74
8P00096003	● Alarme pour bassin de 8.00 x 4.00 m	U	1 467,46	4,000	163,16	1 703,99	181,29	1 893,33
8P00096004	● Alarme pour bassin de 7.00 x 3.50 m	U	1 247,97	4,000	163,16	1 473,53	181,29	1 637,25
8P00096005	● Alarme pour bassin de 10.00 x 4.20 m	U	1 552,75	4,000	163,16	1 793,54	181,29	1 992,83
8P00096006	● Alarme pour bassin de 10.00 x 5.00 m	U	1 621,73	4,000	163,16	1 865,98	181,29	2 073,31
8P00096007	● Alarme pour bassin de 11.00 x 5.00 m	U	1 666,89	4,000	163,16	1 913,40	181,29	2 126,00
8P00096008	● Alarme pour bassin de 12.00 x 6.00 m	U	2 008,03	6,000	244,74	2 353,17	271,93	2 614,64