

**isover.fr/prescribim**

**PrescriBIM**  
LE PREMIER OUTIL EN PRESCRIPTION PLÂTRERIE  
ET ISOLATION DÉDIÉ AUX ARCHITECTES,  
ÉCONOMISTES, BUREAUX D'ÉTUDES ET ENTREPRISES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>CLOISONS</b>								
L'enlèvement des matériaux encombrants et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.								
<b>EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)</b>								
<b>CLOISONS DISTRIBUTIVES SIMPLE ET DOUBLE PAREMENT PLACOSTIL®</b>								
Cloisons de distribution de 72, 84, 98, 100, 120 ou 130 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® épaisseur 13 à 18 mm par face, vissée sur une ossature métallique en acier galvanisé, montants simples ou doubles Stil®, entraxe 0,60 ou 0,40 m. Doublement des montants, réduction des entraxes d'ossature, traitement des joints, variante de parement et isolation dans vide de construction à chiffrer en complément.								
<b>CLOISONS À PAREMENT SIMPLE</b>								
Cloison de distribution de 72, 84, 98, 100, 120, 130 mm.								
4P22068201	● Cloison 72 mm (72/36), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m <sup>2</sup>	16,28	<b>0,660</b>	29,01	46,10	<b>32,24</b>	<b>51,23</b>
4P22068202	● Cloison 72 mm (72/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	7,46	<b>0,600</b>	26,38	34,21	<b>29,31</b>	<b>38,01</b>
4P22068203	● Cloison 84 mm (84/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m <sup>2</sup>	14,52	<b>0,660</b>	29,01	44,26	<b>32,24</b>	<b>49,18</b>
4P22068204	● Cloison 98 mm (98/62), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m <sup>2</sup>	15,65	<b>0,660</b>	29,01	45,45	<b>32,24</b>	<b>50,50</b>
4P22068205	● Cloison 100 mm (100/70), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m <sup>2</sup>	15,82	<b>0,600</b>	26,38	42,99	<b>29,31</b>	<b>47,76</b>
4P22068206	● Cloison 120 mm (120/90), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m <sup>2</sup>	16,62	<b>0,600</b>	26,38	43,83	<b>29,31</b>	<b>48,70</b>
4P22068207	● Cloison 130 mm (130/100), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m <sup>2</sup>	17,78	<b>0,600</b>	26,38	45,05	<b>29,31</b>	<b>50,05</b>
<b>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</b>								
Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.								
4P22068301	● Cloison 98 mm (98/48)	m <sup>2</sup>	12,36	<b>0,730</b>	32,09	45,07	<b>35,66</b>	<b>50,08</b>
4P22068302	● Cloison 120 mm (120/70)	m <sup>2</sup>	13,46	<b>0,730</b>	32,09	46,23	<b>35,66</b>	<b>51,36</b>
4P22068303	● Cloison 140 mm (140/90)	m <sup>2</sup>	14,26	<b>0,730</b>	32,09	47,07	<b>35,66</b>	<b>52,29</b>
4P22068304	● Cloison 150 mm (150/100)	m <sup>2</sup>	15,42	<b>0,730</b>	32,09	48,28	<b>35,66</b>	<b>53,65</b>

# PLÂTRERIE - ISOLATION

## CLOISONS

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>CLOISON SUR LOCAUX NON CHAUFFÉS UP STIL®</b>								
Cloisons de distribution sur locaux non chauffés de 145 à 205 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® BA13 standard sur une face, et une plaque de plâtre Placomarine® BA13 sur la face non chauffée, vissée sur une ossature métallique avec montants isolants, entraxe 0.60 ml. Compris isolant thermique selon épaisseur de la cloison : 145/120, 165/140, 185/160, 205/180. Traitement des joints à chiffrer en complément.								
4P22068401	● Cloison Up Stil® 145 mm - Laine de verre 120 mm.	m <sup>2</sup>	27,11	0,710	31,21	59,68	34,68	66,31
4P22068402	● Cloison Up Stil® 165 mm - Laine de verre 140 mm.	m <sup>2</sup>	29,27	0,710	31,21	61,94	34,68	68,83
4P22068403	● Cloison Up Stil® 185 mm - Laine de verre 160 mm.	m <sup>2</sup>	31,58	0,660	29,01	62,17	32,24	69,08
<b>CLOISONS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION</b>								
Cloisons de distribution à double parements constituées de plaques de plâtre Placo® X-Ray Protection et Placoplatre® BA 13, assurant la protection contre les rayons X, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples M 48, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.								
<b>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</b>								
Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.								
4P22068501	● Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	73,71	0,840	36,93	114,32	41,03	127,03
4P22068502	● Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	103,53	0,870	38,25	146,95	42,49	163,28
4P22068503	● Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 4 Placo® X-Ray Protection	m <sup>2</sup>	133,34	0,900	39,56	179,57	43,96	199,53
4P22068504	● Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	76,44	0,840	36,93	117,19	41,03	130,21
4P22068505	● Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	106,26	0,870	38,25	149,82	42,49	166,46
4P22068506	● Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 4 Placo® X-Ray Protection	m <sup>2</sup>	136,07	0,900	39,56	182,44	43,96	202,71
4P22068507	● Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	78,66	0,840	36,93	119,52	41,03	132,80
4P22068508	● Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	108,48	0,870	38,25	152,15	42,49	169,05
4P22068509	● Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 4 Placo® X-Ray Protection	m <sup>2</sup>	138,29	0,900	39,56	184,77	43,96	205,30
4P22068510	● Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	85,00	0,840	36,93	126,17	41,03	140,19
4P22068511	● Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m <sup>2</sup>	114,81	0,870	38,25	158,80	42,49	176,44
4P22068512	● Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 4 Placo® X-Ray Protection	m <sup>2</sup>	144,63	0,900	39,56	191,42	43,96	212,69
<b>DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.60 M</b>								
4P22068601	● Doublement des montants Stil® M 48	m <sup>2</sup>	1,46	0,050	2,20	3,73	2,44	4,14
4P22068602	● Doublement des montants Stil® M 70	m <sup>2</sup>	2,06	0,050	2,20	4,36	2,44	4,84
4P22068603	● Doublement des montants Stil® M 90	m <sup>2</sup>	2,51	0,050	2,20	4,84	2,44	5,37
4P22068604	● Doublement des montants Stil® M 100	m <sup>2</sup>	3,16	0,050	2,20	5,51	2,44	6,13
<b>RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.60 M À 0.40 M</b>								
4P22068701	● Montants Stil® M 48	m <sup>2</sup>	0,79	0,050	2,20	3,03	2,44	3,36
4P22068702	● Montants Stil® M 70	m <sup>2</sup>	1,13	0,050	2,20	3,38	2,44	3,76
4P22068703	● Montants Stil® M 90	m <sup>2</sup>	1,38	0,050	2,20	3,65	2,44	4,06
4P22068704	● Montants Stil® M 100	m <sup>2</sup>	1,75	0,050	2,20	4,03	2,44	4,48
<b>TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX</b>								
4P22068801	● Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre Placo® X-Ray Protection (plaque 0.60 m) (par peau)	m <sup>2</sup>	4,87	0,090	3,96	9,07	4,40	10,08
<b>CLOISONS POUR LOCAUX TRÈS HUMIDES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN 13</b>								
Cloisons de distribution à simple ou double parements constituées de plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13, très haute résistance à l'humidité, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.								
<b>CLOISONS À PAREMENT SIMPLE</b>								
4P22068901	● Cloison 72 mm (72/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	m <sup>2</sup>	28,79	0,600	26,38	56,60	29,31	62,89
<b>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</b>								
4P22069001	● Cloison 98 mm (98/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	m <sup>2</sup>	52,12	0,730	32,09	86,82	35,66	96,46
4P22069002	● Cloison 120 mm (120/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h	m <sup>2</sup>	53,23	0,730	32,09	87,98	35,66	97,76
4P22069003	● Cloison 150 mm (150/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h	m <sup>2</sup>	54,18	0,730	32,09	88,98	35,66	98,87

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 14,00 €

Prix de revient HT 43,96 €

Prix de vente HT 48,84 €