

ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS D'ARMOIRES INDUSTRIELS

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
ACCESSOIRES DE CLIMATISATION D'ARMOIRES								
RÉSISTANCES CHAUFFANTES								
Fourniture, pose et raccordements de résistance pour montage vertical ou horizontal empêchant la formation de condensation, de corrosion et de courant de fuite.								
7W21092804	● Résistance épingle en inox 250 W 230 V pour armoire	U	191,46	0,200	9,17	210,20	10,18	233,56
7W21092805	● Résistance épingle en inox 150 W 230 V pour armoire	U	135,71	0,200	9,17	151,66	10,18	168,51
7W21092806	● Résistance épingle en inox 60 W 230 V pour armoire	U	83,86	0,200	9,17	97,22	10,18	108,02
7W21092807	● Résistance thermostatée à ailettes alu 250 W 230 V pour armoire	U	428,94	0,200	9,17	459,55	10,18	510,61
7W21092808	● Résistance thermostatée à ailettes alu 90 W 230 V pour armoire	U	201,85	0,200	9,17	221,11	10,18	245,68
7W21092809	● Résistance thermostatée à ailettes alu, 55 W 230 V pour armoire	U	184,21	0,200	9,17	202,58	10,18	225,09
OUIES DE VENTILATION								
7W21093002	● Ouïe de ventilation 68 x 51 x 22, section de passage de l'air 3,3 cm pour armoire	U	9,34	0,200	9,17	18,97	10,18	21,08
UNITÉ DE VENTILATION								
Destinée à l'équipement électronique, dimensions 483 x 160 x 88, débit 300 m³/h sans contre-pression.								
7W21093204	● Unité de ventilation 19" pour armoire	U	501,52	0,200	9,17	535,76	10,18	595,29
VENTILATEURS								
Ensemble composé d'un ventilateur axial, d'une grille et d'un filtre. Pose et fixation en bas d'armoire, compris raccordements.								
7W21093403	● Ventilateur 170 m³/h sans contre-pression 230 V 58 W, dimensions 75 x 112 x 150 mm pour armoire	U	450,42	0,250	11,46	484,39	12,73	538,22
7W21093404	● Ventilateur 83 m³/h sans contre-pression 230 V 25 W, dimensions 45 x 75 x 118 mm pour armoire	U	283,85	0,250	11,46	309,50	12,73	343,89
PLASTRONS VENTILÉS								
Plastrons acier IP 20 à poser en haut et bas d'armoire.								
7W21093602	● Plastron ventilé hauteur 250 mm, passage 425 cm² pour armoire	U	41,47	0,120	5,50	49,04	6,11	54,49
7W21093603	● Plastron ventilé hauteur 50 mm, passage 65 cm² pour armoire	U	13,97	0,120	5,50	20,16	6,11	22,40
ALIMENTATIONS								
REDRESSÉES FILTRÉES - ALIMENTATION 12 V CONTINU								
Alimentation pour automates programmables et périphériques ainsi que toutes autres utilisations nécessitant une tension de 12 V continue. Isolement galvanique 4000 V. Tension primaire 230 - 400 V 50 Hz monophasé.								
7W21093802	● Alimentation 12 Vcc redressée filtrée, puissance 300W, 25A, dimensions 180 x 220 x 270 mm	U	899,50	0,300	13,75	958,22	15,28	1 064,69
7W21093803	● Alimentation 12 Vcc redressée filtrée, puissance 120W, 10A, dimensions 126 x 191 x 175 mm	U	369,46	0,250	11,46	399,39	12,73	443,77
7W21093804	● Alimentation 12 Vcc redressée filtrée, puissance 60W, 5A, dimensions 108 x 193 x 150 mm	U	272,51	0,200	9,17	295,30	10,18	328,11
7W21093805	● Alimentation 12 Vcc redressée filtrée, puissance 30W, 2,5A, dimensions 84 x 161 x 115 mm	U	211,89	0,200	9,17	231,65	10,18	257,39
7W21093806	● Alimentation 12 Vcc redressée filtrée, puissance 12W, 1A, dimensions 75 x 98,5 x 95 mm	U	160,30	0,150	6,87	175,19	7,64	194,66
REDRESSÉES FILTRÉES - ALIMENTATION 24 V CONTINU								
Alimentation pour automates programmables et périphériques ainsi que toutes autres utilisations nécessitant une tension de 24 V continue. Isolement galvanique 4000 V. Tension primaire 230 - 400 V 50 Hz monophasé.								
7W21094003	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 960 W, 40 A dimensions 180 x 270 x 290 mm	U	2 209,20	0,700	32,08	2 351,74	35,65	2 613,05
7W21094004	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 1200 W, 50 A dimensions 310 x 265 x 478 mm	U	2 760,10	0,700	32,08	2 930,19	35,65	3 255,76
7W21094005	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 360 W, 15 A dimensions 126 x 210 x 175 mm	U	704,20	0,250	11,46	750,87	12,73	834,30
7W21094006	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 240 W, 10 A dimensions 108 x 193 x 150 mm	U	393,82	0,250	11,46	424,97	12,73	472,19
7W21094007	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 120 W, 5 A dimensions 84 x 175 x 115 mm	U	265,58	0,250	11,46	290,32	12,73	322,57
7W21094008	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 60 W, 2,5 A dimensions 75 x 109,5 x 95 mm	U	190,26	0,210	9,62	209,40	10,69	232,66

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 14,88 €

Prix de revient HT 45,83 €

Prix de vente HT 50,92 €

ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS D'ARMOIRES INDUSTRIELS

Ouvrages		U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
7W21094009	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 24 W, 1 A dimensions 75 x 98,5 x 95 mm	U	126,21	0,200	9,17	141,69	10,18	157,43	
7W21094010	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 12 W, 0,5 A dimensions 75 x 98,5 x 95 mm	U	120,54	0,200	9,17	135,73	10,18	150,81	
7W21094011	● Alimentation 24 Vcc redressée filtrée puissance 600 W, 25 A dimensions 126 x 210 x 175 mm	U	1 408,40	0,400	18,33	1 497,15	20,37	1 663,50	

REDRESSÉES FILTRÉES - ALIMENTATION 48 V CONTINU

Alimentation pour automates programmables et périphériques ainsi que toutes autres utilisations nécessitant une tension de 48 V continue. Isolement galvanique 4000 V. Tension primaire 230 - 400 V 50 Hz monophasé.

7W21094203	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 48 W, 1 A dimensions 84 x 153 x 115 mm	U	216,09	0,210	9,62	236,52	10,69	262,80	
7W21094204	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 120 W, 2,5 A dimensions 108 x 193 x 150 mm	U	305,97	0,250	11,46	332,73	12,73	369,70	
7W21094205	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 240 W, 5 A dimensions 126 x 196 x 175 mm	U	435,61	0,250	11,46	468,85	12,73	520,94	
7W21094206	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 480 W, 10 A dimensions 158 x 250 x 206 mm	U	738,50	0,300	13,75	789,17	15,28	876,86	
7W21094207	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 1200 W, 25 A dimensions 240 x 300 x 350 mm	U	2 188,90	0,500	22,92	2 321,26	25,46	2 579,18	
7W21094208	● Alimentation 48 Vcc redressée filtrée puissance 720 W, 15 A dimensions 158 x 268 x 206 mm	U	1 185,10	0,400	18,33	1 262,69	20,37	1 402,99	

REDRESSÉES NON FILTRÉES - ALIMENTATION 24 V CONTINU

Tension primaire 230 - 400 V 50 Hz monophasé.

7W21094403	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 360 W 15 A dimensions 158 x 210 x 206 mm	U	554,89	0,250	11,46	594,09	12,73	660,10	
7W21094404	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 60 W 2,5 A dimensions 84 x 193 x 150 mm	U	165,90	0,210	9,62	183,82	10,69	204,24	
7W21094405	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 240 W 10 A dimensions 126 x 200 x 175 mm	U	345,73	0,250	11,46	374,47	12,73	416,08	
7W21094406	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 24 W 1 A dimensions 75 x 98,5 x 95 mm	U	114,38	0,200	9,17	129,27	10,18	143,63	
7W21094407	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 120 W 5 A dimensions 108 x 193 x 150 mm	U	244,02	0,250	11,46	267,68	12,73	297,42	
7W21094408	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 600 W 25 A dimensions 180 x 220 x 270 mm	U	711,20	0,300	13,75	760,51	15,28	845,01	
7W21094409	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 1200 W 50 A dimensions 240 x 300 x 350 mm	U	1 603,00	0,400	18,33	1 701,48	20,37	1 890,54	
7W21094410	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée puissance 960 W 40 A dimensions 180 x 270 x 290 mm	U	1 163,40	0,300	13,75	1 235,32	15,28	1 372,58	

REDRESSÉES NON FILTRÉES - ALIMENTATION 48 V CONTINU

Tension primaire 230 - 400 V 50 Hz monophasé.

7W21094603	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 240 W, 5 A dimensions 108 x 153 x 150 mm	U	320,60	0,250	11,46	348,09	12,73	386,76	
7W21094604	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 720 W, 15 A dimensions 158 x 268 x 206 mm	U	815,50	0,300	13,75	870,02	15,28	966,69	
7W21094605	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 1200 W, 25 A dimensions 240 x 300 x 350 mm	U	1 289,40	0,400	18,33	1 372,20	20,37	1 524,67	
7W21094606	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 120 W, 2,5 A dimensions 108 x 153 x 150 mm	U	207,69	0,210	9,62	227,70	10,69	253,00	
7W21094607	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 48 W, 1 A dimensions 84 x 126 x 115 mm	U	171,43	0,210	9,62	189,63	10,69	210,70	
7W21094608	● Alimentation 48 Vcc redressée non filtrée puissance 480 W, 10 A dimensions 158 x 228 x 206 mm	U	580,65	0,300	13,75	623,43	15,28	692,70	

REDRESSÉES NON FILTRÉES - ALIMENTATION 24 V CONTINU, PRIMAIRE TRIPHASÉ

7W21094802	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée, primaire triphasée puissance 720 W, 30 A dimensions 225 x 200 x 280 mm	U	1 043,00	0,300	13,75	1 108,90	15,28	1 232,11	
7W21094803	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée, primaire triphasée puissance 240 W, 10 A dimensions 200 x 180 x 210 mm	U	418,82	0,250	11,46	451,22	12,73	501,36	
7W21094804	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée, primaire triphasée puissance 360 W, 15 A dimensions 225 x 180 x 230 mm	U	777,00	0,300	13,75	829,60	15,28	921,78	
7W21094805	● Alimentation 24 Vcc redressée non filtrée, primaire triphasée puissance 480 W, 20 A dimensions 225 x 180 x 250 mm	U	889,00	0,300	13,75	947,20	15,28	1 052,44	